



Luftballon

2/2 farbig (HKS K oder Pantone C)



- Verwenden Sie nur Volltonfarben Farben aus HKS K oder PANTONE C mit 100 % Farbauftrag.
- Linienstärke mindestens 0,4 mm bzw. 1,1 pt.
- Bei mehrfarbigen Drucken kann es zu Passerdifferenzen zwischen den Farben von 2 – 3 mm kommen.

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Senden Sie uns eine PDF Datei im oben genannten Format.
 Legen Sie Ihre Grafik am besten ausschließlich als Vektordatei an und betten Schriften ein oder wandeln Sie auch in Vektoren (Pfade) um.

Farbmodus

Legen Sie Ihre Farben bitte ausschließlich als Volltonfarben (Sonderfarben) an. CMYK-Farben sind nicht möglich. Verwenden Sie bitte nur 100 % Farbauftrag und beachten die Hinweise im roten Kasten bei der Erstellung.

Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.